


**Materialbedarf zur Abdichtung von Fugen gemessen  
aus den Prüfungen zur ETA - AbZ - RWS und EBA**



**V A R I O**



**1 Folienschlauch = 600 ml**

Fugenbreite	Einbringtiefe	Ausbeute lfdm	Abdichtung einseitig	Hinterfüllung
5 mm	20 mm	6,00	x	s. Anwendungs- spezifische Daten
10 mm	20 mm	3,00	x	
15 mm	20 mm	2,00	x	
10 mm	10 mm	6,00	x	
15 mm	10 mm	4,00	x	
20 mm	10 mm	3,00	x	
25 mm	10 mm	2,40	x	
30 mm	10 mm	2,00	x	
20 mm	15 mm	2,00	x	
25 mm	15 mm	1,60	x	
30 mm	15 mm	1,30	x	
35 mm	15 mm	1,20	x	
40 mm	15 mm	1,00	x	
10 mm	30 mm	2,00	x	
15 mm	30 mm	1,30	x	
20 mm	30 mm	1,00	x	
10 mm	25 mm	2,40	x	
20 mm	25 mm	1,20	x	
30 mm	25 mm	0,80	x	



**V A R I O**

Vario-Baustoffsysteme GmbH,  
Dielinger Str. 47, 32351 Stemwede  
Tel 0049 5474 91069  
Fax 0049 5474 91089