

Abdichtung nur einseitig W+D FWD bis 120 Minuten, Ausführung gem. ETA 16/0080

## TENDONOL®-Verbrauch bei verschiedenen Hinterfüllarten

Fugenbreite	Hinterfüllung PeRund- schnur	TENDONOL® Fülltiefe	TENDONOL® Bedarf	Hinterfüllung MiWo	TENDONOL® Fülltiefe	TENDONOL® Bedarf	Hinterfüllung Poly- sterol	TENDONOL® Fülltiefe	TENDONOL® Bedarf
5 mm	x	20 mm	100 ml						
10 mm	x	20 mm	200 ml				x	20 mm	200 ml
15 mm	x	20 mm	300 ml		15 mm	225 ml	x	20 mm	300 ml
20 mm	x	30 mm	600 ml	x	15 mm	300 ml	x	20 mm	400 ml
25 mm	x	30 mm	750 ml	x	15 mm	375 ml	x	30 mm	750 ml
30 mm	x	30 mm	900 ml	x	15 mm	450 ml	x	2x15 mm	900 ml
35 mm				x	15 mm	525 ml			
40 mm				x	15 mm	600 ml			
45 mm				x	30 mm	1350 ml			
50 mm				x	30 mm	1500 ml			
110 mm				x	30 mm	3500 ml			

**Beispiel:** Fugenbreite 20 mm Fülltiefe 15 mm – ½ Schlauchbeutel  
= 300 ml (Hinterfüllung mit MiWo)

**VARIO-Baustoffsysteme GmbH**  
D-32351 Stemwede

T +49 5474 91069  
F +49 5474 91089

stemwede@vario-brandschutz.de  
www.vario-brandschutz.de



**VARIO**  
Baustoffsysteme GmbH

Diese Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie können nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen und die Verarbeitung haben. Sie befreien den Verarbeiter - wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Anwendung unserer Produkte - nicht von eigenen Prüfungen oder Versuchen.

Stemwede 11/2020